



A blue and black portable welding power source, likely a TIG welder, with a black frame. A yellow electrode holder is attached to the front.



		CUTMASTER® 39	CUTMASTER 52	CUTMASTER 82	CUTMASTER 102	CUTMASTER 152
Система						
ТолщинаА металла - дюймы (мм)	Рекомендуется	0.250 (6)	0.500 (12)	0.750 (20)	1.000 (25)	1.250 (30)
	Максимум	0.625 (15)	1.125 (30)	1.500 (40)	1.750 (45)	2.000 (50)
	Пробивка	0.250 (6)	0.500 (12)	0.625 (15)	0.750 (20)	1.000 (25)
Выходной ток - ампер		30	60	80	80	120
Входная мощность - кВт		120-230В	208/230-460В 1/3 фазы 50/60Гц 400В 3 фазы 50 Гц 600В 3 фазы 50/60 Гц	208/230-460В 1/3 фазы 50/60Гц 400В 3 фазы 50 Гц 600В 3 фазы 50/60Гц	208/230-460В 1/3 фазы 50/60Гц 400В 3 фазы 50 Гц 600В 3 фазы 50/60Гц	208/230-460В 1/3 фазы 50/60Гц 400В 3 фазы 50 Гц 600В 3 фазы 50/60Гц
Рабочий кабель - футы (м)		20 (6.1)	20 (6.1)	20 (6.1)	20 (6.1)	20 (6.1)
Рабочий цикл		35%	40% при 60А	40% при 80А	40% при 100А	60% при 120А
Размеры - дюймы (мм)		15 x 12 x 24 (381 x 305 x 610)	15 x 12 x 24 (381 x 305 x 610)	15 x 12 x 24 (381 x 305 x 610)	15 x 12 x 30 (381 x 305 x 762)	15 x 12 x 30 (381 x 305 x 762)
Вес - фунты (кг)		39 (17.7)	43 (19.5)	43 (19.5)	62 (29.1)	62 (29.1)
Вес при отгрузке		54 (24.5)	58 (26.3)	58 (26.3)	77 (34.9)	77 (34.9)
Резак						
Модель		SL60	SL60	SL100	SL100	SL100
Длина шлангового пакета - футы (м)		20 (6.1) ручная	20 / 50 (6.1 / 15.2) ручная 25 / 50 (7.6 / 15.2) автоматич.	20 / 50 (6.1 / 15.2) ручная 25 / 50 (7.6 / 15.2) автоматич.	20 / 50 (6.1 / 15.2) ручная 25 / 50 (7.6 / 15.2) автоматич.	20 / 50 (6.1 / 15.2) ручная 25 / 50 (7.6 / 15.2) автоматич.
Газ		Воздух	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух
Давление газа - фунт/дюйм ² (бар)		65 (4.5)	75 (5.2)	70 (4.8)	70 (4.8)	70 (4.8)
Расход газа - куб.фут./ч (л/мин)		5 (141)	6.7 (190)	6.7 (190)	7.5 (212)	7.5 (212)
Пуск		Стартовый картридж	Стартовый картридж	Стартовый картридж	Стартовый картридж	Стартовый картридж
Управление		Ручной выключатель	Ручной выключатель и подвесной пульт			
Применение						
Материалы		Алюминий, нержавеющая сталь, мягкая сталь	Алюминий, нержавеющаяА сталь, мягкая сталь	Алюминий, нержавеющаяА сталь, мягкая сталь	Алюминий, нержавеющаяА сталь, мягкая сталь	Алюминий, нержавеющаяА сталь, мягкая сталь
Стандартная сфераА применения		ОВКВ, водопроводныеА системы, кузовные работы	Строительство, ТО / ремонт, изготовление	Промышленное производство	Промышленное производство	Промышленное производство
Работа с заказчиками из США: 800-752-7621 / факс 800-221-4401 или 800-943-9288 Работа с зарубежными заказчиками: 905-827-9777 / факс 905-827-9797 www.thermal-dynamics.com						



	CUTMASTER® 39		CUTMASTER 52				CUTMASTER 82				CUTMASTER 102				CUTMASTER 152			
Описание	Каталожный номер																	
Система																		
Напряжение Фаза	120-230BA 1 фаза	120-230B 1 фаза CE	208-460BA 1/3 фазы	400B 3 фазы	400B CE 3 фазы	600B 3 фазы CSA	208-460BA 1/3 фазы	400B 3 фазы	400B CE 3 фазы	600B 3 фазы CSA	208-460BA 1/3 фазы	400B 3 фазы	400B CE 3 фазы	600B 3 фазы CSA	208-460BA 1/3 фазы	400B 3 фазы	400B CE 3 фазы	600B 3 фазы CSA
75° ручной резак, шланговыйА пакет 20 футов (6.1м)	1-3820	1-4630	1-5130-1	1-5130-3	1-5130-4	1-5130-5	1-1130-1	1-1130-3	1-1130-4	1-1130-5	1-1330-1	1-1330-3	1-1330-4	1-1330-5	1-1730-1	1-1730-3	1-1730-4	1-1730-5
75° ручной резак, шланговыйА пакет 5 футов (15.2м)	Нет	Нет	1-5131-1	1-5131-3	1-5131-4	1-5131-5	1-1131-1	1-1131-3	1-1131-4	1-1131-5	1-1331-1	1-1331-3	1-1331-4	1-1331-5	1-1731-1	1-1731-3	1-1731-4	1-1731-5
180° механический резак, шланговый пакет 25 футов (7.6м)	Нет	Нет	1-5132-1	1-5132-3	1-5132-4	1-5132-5	1-1132-1	1-1132-3	1-1132-4	1-1132-5	1-1332-1	1-1332-3	1-1332-4	1-1332-5	1-1732-1	1-1732-3	1-1732-4	1-1732-5
180° механический резак, шланговый пакет 50 футов (15.2м)	Нет	Нет	1-5133-1	1-5133-3	1-5133-4	1-5133-5	1-1133-1	1-1133-3	1-1133-4	1-1133-5	1-1333-1	1-1333-3	1-1333-4	1-1333-5	1-1733-1	1-1733-3	1-1733-4	1-1733-5
Принадлежности																		
(1) Одноступенчатый возд.фильтр	7-7507		1. 2. 3. 4. GENUINE  PRODUCTS 5. 6. 															
Одноразовый воздушный фильтр	9-7741																	
(2) АТС™ Удлинитель шлангового пакета																		
15 футов (4.6м)	7-7544																	
25 футов (7.6м)	7-7545																	
50 футов (15.2м)	7-7552																	
(3) Кожаный рукав для шлангового пакета																		
15 футов (4.6м)	9-1258																	
20 футов (6.1м)	9-1260																	
25 футов (7.6м)	9-1270																	
50 футов (15.2м)	9-1280																	
(4) Направляющая для выполнения прямого реза	7-8911																	
(5) Комплект направляющих	7-8910																	
(6) Направляющая (основная)	7-7501																	
Ведущая шестерня в сборе (не показана)	7-2827																	
Интерфейсный кабель ЧПУ																		
25 футов. / 7.6м (не показан)	9-8312																	
50 футов / 15.2 м (не показан)	9-8313																	

GENUINE **THERMAL DYNAMICS** PRODUCTS



THERMAL DYNAMICS
CUTMASTER TRUE SERIES

TRULY POWERFUL MACHINES
WWW.THERMAL-DYNAMICS.COM/TRUE